Skamol Smooth Plaster

Le Skamol Smooth Plaster est un enduit lisse utilisé comme enduit de finition sur les panneaux SkamoWall Board.



Un sac de 15 kg suffit pour 7,5 m² d'une épaisseur de 2 mm.

A Nettoyez la poussière de la surface du panneau SkamoWall Board monté.

B Appliquez l'apprêt Skamol Primer sur les surfaces du panneau SkamoWall Board.

C Attendez env. 30 minutes pour que le Skamol Primer sèche.

D Mélangez le Skamol Smooth Plaster selon un rapport d'env. 6 l d'eau propre par sac de 15 kg.

- Versez 4 l d'eau dans un seau.
- Tout en agitant vigoureusement, ajoutez la totalité du contenu du sac de Skamol Smooth Plaster.
- Ajoutez le volume d'eau restant (environ 2 l) au mélange jusqu'à obtention de la consistance souhaitée.
- Mélangez vigoureusement pendant au moins 5 minutes.
- Laissez reposer le mélange pendant environ 15 minutes, puis mélangez à nouveau jusqu'à ce que le mélange soit complètement homogène et sans bulles.
- Une fois mélangé, l'enduit Skamol Smooth Plaster peut être utilisé pendant env. 1 heure.

E Appliquer le Skamol Smooth Plaster en une épaisseur de 2mm à 3mm avant d'égaliser le plâtre.

F Si le Skamol Smooth Plaster durci est inégal, poncez et appliquez le Skamol Smooth Plaster en une épaisseur de 2mm à 3mm. Cette opération peut être répétée jusqu'à l'obtention de la surface souhaitée.